



ProjectLine Prožektorius

20 W, 4000K natūraliai balta šviesa, Integruotas judesio jutiklis | 8719514954519 | Surasti panašius produktus



Technical Specifications

Dizainas ir apdaila

Korpuso spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Aliuminio liejiniai
Optinio dangtelio / lęšio apdaila	Skaidrus
Optinio dangtelio / lęšio medžiaga	Grūdintas stiklas
Optinio dangtelio / lęšio forma	Plokščias
Optinio dangtelio / lęšio tipas	Stiklas

Kita

Sukurta specialiai	Viešbutis ir Restoranas
Papildomos funkcijos	ProjectLine

Kitos savybės

Ilgamžiškumas

Aplinkos temperatūra	Nuo -25 iki +40 °C
----------------------	--------------------

Aplinkosauga

Tvarumo įvertinimas	-
---------------------	---

Garantija

Garantinis laikotarpis	2 metai
------------------------	---------

Šviesos savybės

Spalvos indeksas (CRI)	80
Šviesos srauto leistinas nuokrypis	+/-10%
Spalvų kodas	840 neutrali balta



ProjectLine Prožektorius

20 W, 4000K natūraliai balta šviesa, Integruotas judesio jutiklis | 8719514954519 | Surasti panašius produktus

Fotobiologinės
rizikos specifikacija

0,2 m

Pakuotės matmenys ir svoris

EAN/UPC –
gaminys

8719514954519

Grynas svoris

0,32 kg

Grynasis svoris

0,36 kg

Aukštis

6,2 cm

Ilgis

14,3 cm

Plotis

17,4 cm

Medžiagos numeris
(12NC)

911401863484

Maitinimas

Įvesties įtampa

nuo 220 iki 240

Įsiveržimo srovė

0,45

Įsiveržimo laikas

0,066

Galios koeficientas
(dalis)

0.9

Šviestuvų šeimos
kodas

LED

Šviesos šaltinio
variklio tipas

LED

Keičiamasis šviesos
šaltinis

Ne

Šviestuvo šviesos
pluošto sklaida

110°

Šviesos srautas

1 900 lm

Optinė medžiaga

Stiklas

Optinis lauko tipas

Simetriškas
spindulys

Reflektoriaus
medžiaga

Polikarbonatas

Veikimo aplinkos
temperatūra, Tq

25 °C

Šviesos
efektyvumas
(vardinis) (nomin.)

95 lm/W

Aukštyn nukreiptos
šviesos srauto
santykis

0

Energijos sąnaudos

Energijos sąnaudos

20 W



ProjectLine Prožektorius

20 W, 4000K natūraliai balta šviesa, Integruotas judesio jutiklis | 8719514954519 | Surasti panašius produktus

vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 35 000 val.	
Tvarkyklė / maitinimo blokas / transformatorius	-
Su tvarkykle	Taip
Efektyvus projektuojamas plotas	0,006
Tvirtinimo medžiaga	Plienas
Degumo ženklas	Skirtas montuoti ant paprastai degių paviršių
Apsaugos nuo patekimo kodas	IP65 Apsaugotas nuo dulkių patekimo, atsparus srovei
Linijos dažnis	50 or 60
Mech. apsaugos nuo smūgio kodas	IK05 0,7 J
Montavimo įtaisas	Reguliuojamas montavimo laikiklis
Reduktorių skaičius	1 vienetas
Gaminių skaičius ant 16 A, B tipo	104

Bendrasis ilgis	140
Bendras plotis	153



ProjectLine Prožektorius

20 W, 4000K natūraliai balta šviesa, Integruotas judesio jutiklis | 8719514954519 | Surasti panašius produktus



©2018–2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos.