



ProjectLine Prožektorius

30 W, 4000K natūraliai balta šviesa, Integruotas judesio jutiklis | 8719514954533 | Surasti panašius produktus



Technical Specifications

Dizainas ir apdaila

Korpuso spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Aliuminio liejiniai
Optinio dangtelio / lęšio apdaila	Skaidrus
Optinio dangtelio / lęšio medžiaga	Grūdintas stiklas
Optinio dangtelio / lęšio forma	Plokščias
Optinio dangtelio / lęšio tipas	Stiklas

Kita

Sukurta specialiai	- Viešbutis ir Restoranas - Sodui ir vidiniam kiemui
Papildomos funkcijos	- ProjectLine - Atsparūs

Ilgamžiškumas

Aplinkos temperatūra	Nuo -25 iki +40 °C
-------------------------	--------------------

Aplinkosauga

Tvarumo įvertinimas	-
------------------------	---

Garantija

Garantinis laikotarpis	2 metai
---------------------------	---------

Šviesos savybės

Spalvos indeksas (CRI)	80
Šviesos srauto leistinas nuokrypis	+/-10%
Spalvų kodas	840 neutrali balta



ProjectLine Prožektorius

30 W, 4000K natūraliai balta šviesa, Integruotas judesio jutiklis | 8719514954533 | Surasti panašius produktus



AUKŠTINIA ES RŪTIS

Idip

Fotobiologinė sauga Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Fotobiologinės rizikos specifikacija 0,2 m

Pakuotės matmenys ir svoris

EAN/UPC – gaminys 8719514954533

Grynas svoris 0,56 kg

Grynasis svoris 0,62 kg

Aukštis 6,2 cm

Ilgis 19,5 cm

Plotis 20,7 cm

Medžiagos numeris (12NC) 911401863684

Energijos sąnaudos

Energijos sąnaudos 30 W

Energijos suvartojimo leistinas nuokrypis +/-10%

Šviestuvų šeimos kodas LED

Šviesos šaltinio variklio tipas LED

Keičiamasis šviesos šaltinis Ne

Šviestuvo šviesos pluošto sklaida 110°

Šviesos srautas 2 850 lm

Optinė medžiaga Stiklas

Optinis lauko tipas Simetriškas spindulys

Reflektoriaus medžiaga Polikarbonatas

Veikimo aplinkos temperatūra, Tq 25 °C

Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.) 95 lm/W

Aukštyn nukreiptos šviesos srauto santykis 0

Maitinimas

Įvesties įtampa nuo 220 iki 240



ProjectLine Prožektorius

30 W, 4000K natūraliai balta šviesa, Integruotas judesio jutiklis | 8719514954533 | Surasti panašius produktus



Kabelis	Kabelis 0,6 m be kištuko
Jungimas	Neprijungtieji laidai
Valdymo reduktoriaus gedimo dažnis, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 35 000 val.	5 %
Tvarkyklė / maitinimo blokas / transformatorius	-
Su tvarkykle	Taip
Efektyvus projektuojamas plotas	0,013
Tvirtinimo medžiaga	Plienas
Degumo ženklas	Skirtas montuoti ant paprastai degių paviršių
Apsaugos nuo patekimo kodas	IP65 Apsaugotas nuo dulkių patekimo, atsparus srovei
Linijos dažnis	50 or 60



ProjectLine Prožektorius

30 W, 4000K natūraliai balta šviesa, Integruotas judesio jutiklis | 8719514954533 | Surasti panašius produktus



MCB

IEC apsaugos klasė: I saugos klasė

Apsauga nuo EN61547 (L-L 1kV, L-
viršįtampio (bendra G 2kV)
/ diferencinė)

Pritemdoma Ne

©2018–2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos.